

Strömförsörjning

UNO-UPS

Avbrottsfri strömförsörjnings modul till strömförsörjning UNO-PS. Kompakt och lättanvänd.

UNO-UPS är en avbrottsfri strömförsörjningsenhet. Den säkrar driften för alla anslutna Masterwatch Ultra larm, både vid felfri nätförsörjning och vid nätstörningar och nätbortfall.

Kombinationslösningen med UNO-PS och UNO-UPS ger en slimmad design med måtten 145 x 91 x 91 mm. Inkommande spänning 24 VDC som kommer från UNO-PS. Utgången ger 2,5 A med spänning på 24 VDC.



Kombinationslösningen av en UNO-PS och en UNO-UPS ger en slimmad design.

C400362

Tekniska data

Enheten ger en utgående spänning på 24 VDC.

Den laddningsbara batterimodulen är på 0,8 Ah. Batteritiden är 17 - 140 minuter beroende på hur stort larmsystem som är tillkopplat.

Laddning, driftberedskap, buffertläge och larmmeddelanden indikeras på batterimodulen.

Batterierna rekommenderas att bytas var 3e år för att garantera UPS funktionen och slippa onödiga batterilarm.

UNO-UPS levererar en ström på 2,5 A. Enheten behöver en matningsspänning på 24 VDC som kommer från UNO-PS. När enheten är påslagen lyser en grön lysdiod på framsidan. UNO-UPS har skydd mot kortslutning och överlast tack vare en 5 A säkring. Enheten kyls av den omgivande luften. Det är viktigt att det finns utrymme runt enheten. Storlek 90x90x110mm.

Produkten uppfyller standarder EN 61000-4-3, IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) och EN 50178/VDE 0160 (PELV).

Arbetstemperaturen ska hållas inom

-25°C ~ +70°C med en luftfuktighet på 20 ~ 95% RH icke kondenserande.

Enheten lagerhålls i miljöer

med en temperatur av -40 ~ +85°C.

Tekniska data

QMT 7TU6800

UNO-UPS 24 VDC 0,8 Ah till Masterwatch Ultra